印刷できるユーザーをIPアドレスで制限 する [ネットワーク印刷権限設定]

プリンターの権限設定で印刷を許可する IP アドレスを登録して、印刷できるユーザーを制限するように設定できます。

プリンターの機種により表示される画面が異なりますが、基本的な操作は同じです。

←	ク・ヨ→× ØCASIO SPEEDIA Web M×
(例) IP アドレス 場合	192.168.0.10 の

- **1.**Web ブラウザーを起動します。
- 2. アドレス欄にプリンターの IP アドレスを入力します。 プリンターに接続され、プリンター情報表示ページが表示されます。
- **3.**「プリンター設定参照・変更」ボタンをクリックします。 プリンター設定参照ページが表示されます。

4.「設定変更ログイン」ボタンをクリックします。

ユーザー ID、パスワードを入力しログインすると設定変更ページが表示されます。

- Windows セキュリティ
 ▲

 Admin のサーバー
 にはユーザー名とパスワードが必要です。

 警告: このサーバーは、ユーザー名とパスワードを安全ではない方法で送信することを要求しています(安全な接続を使わない基本的な認証)。

 「ユーザー名」

 「スワード」

 「スワード」

 「スワード」

 「スワード」

 「スワード」

 「スワード」

 「大ワード」

 「大ワード」

 「大ワード」

 「食樹満報を記憶する」

 OK
- **5.** ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザー名とパスワードを入力し、「OK」ボタンを クリックします。

ログイン画面は、Web ブラウザーの起動後に1回だけ表示されます。

工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。

- ユーザー名:guest
- パスワード:(パスワードなし)

工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンターへアクセ スできる多くのユーザーが設定を変更でき、印刷結果に思わ ぬ影響を及ぼすことがあります。設定権限者登録でプリンター の管理者を登録した後は、「guest」ユーザーは設定変更がで きないように、権限を変更しておくことをおすすめします。



7.01						
Mile	インターフェース設定	-				
	基本設定					
	インターネットプロトコル設定		15-45.39使用			
102040X=a-()	通信进度 (Link Mode)		自動設定(#++#35%-0%-#MBC7888(R))			
OI JS-JI-XEE	P+43-25ワーク住宅	P+43-340-2個名				
+)ブリンター常理・調整設定	通信方法 (P Config)		DHOP/441-F3P77520682818802553			
●絵紙・用紙設定	P7PL2 (P Adress)					
€40002	サブネットマスク Dietmask)		0000			
-MBR2	プートウェイ (Gateway)		0000			
シエとュレーション酸栄	D-42-10-0452	_				
き)セキュリティ 設定	P-001-7177-748.4		DICEA BETA			
● ドライバー連動機能	BBBUET2FL2 (DOP4/94)			-		
				-		
4)稀贫投发						
				-		
	V247107102	•		-		
	ゲートウェイ(Pvi)設定	•				
	ボートロリロシ科研		5049	-		
	(gau)@S28931866		172	-		
	党後データチェック		195	_		
	Processory and a second s	-				
122 11 (1327 Vieb 12742 (1327 Vieb	114822.6					
	常理情報設定					
de la secolar de la						

-	
🧲 💿 💋 http:// 🖉	- 20 x 👩 🧑 x 🕤 ứ C
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気の	こ入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)
O NUMBER 7	設定変更手順概略 *
設定変更 ログアウト	1. 左記論定変更メニューより設定項目を確決してください。
UNING *	 表示された設定項目の設定を変更してください。変更内容は以下のいずれ かの操作でプリンターへ送信されます。 ※ 他の操作でプリンターへ適合おませんのでごはまくたか。
●セキュリティ設定	・ 次へ 約へ または 詳細語定へ などのボタンをクリックす ることにより使の間空面面へ表示を移動する。 第二回り使い間空面面へ表示を移動する。
● ドライバー連動機能	・ 設定を美ノニュールドにより他の地区に開始でいた小で行動する。 ・ 設定を手 をグリックする。
一種環設定	 ・ 「約了」をクリックする。
 →設定相保設定 →印刷相保設定 	送信した変更内容は、後述4、に記載のように【後定変更終了確 認3画面で 保存して終了」をグリックしないと保存されません。
 ●印刷物課設定 USBED刷制課設定 USBET USBET ■ USBET ■ USBET 	なお、各設定変更適面で変更操作が一定時間行われない場合は設 定要更のタイムアウトとなり、それまでの送信内容はすべて破壊さ れて認定変更ログアウト状態となります。
 ネットワーク印刷制限設定 印刷可能IPアドレス数E 印刷可能IPアドレス数E 	(設立内容の変更を行うと、タイムアケード)時間が金数値行きれます。 今週回上館へ タイムアウト市)時間の日安支表れしていますので考生してなたない、また、各番節 上部の「一時間な長」をわりつすると、タイムアウト時間の計畫がりセットされ 記表されます。)
€DBINTNEWASKHISE 1~4 .	なイムアウトが発生した際、Weiプラウザー上には一切の表示が行われませんが、タイムアウトが発生した後に適信が行われますのでご は生くためい。

🗲 💮 🦉 http:// 🖉 🕒	26× 6	6	6	× 0.6
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に	スカ(A) ジール(T) ヘルプ()	H0		
122 TH D7755	権保護定 - 印刷期 *REARELANDE ADD	RDE Blaigeoign		
1000 0 man ス酸電 - インターフェース酸電	US0600時18555 US0-#~+からの何 ※197755	○ 22 千 4 5 M		
④ブリンター管理・課業換定				
+)結結・用紙設定	ネットワーグ(帰街)	- 限設(空(JPv4)		
 PER B 102 200 	(1) 前 同 同 同 同 同 同 同 に フ F レ ス	10 FE		
• 株計設定	From	To		
モミュレーション設定	1. 0.0.0.0	~ 0.0.00	(357)	
きセキュリティ設定	2. 0.0.00	~ 0000	-937-)	
	0. 0.0.00	~ 0.0.00	(317)	
●ドライバー連動機能	4. 0.0.00	~ 0000	(-937-)	
 ●相接定 ●使定機等設定 ●可以相接設定 ●可以相接設定 ●可以相接設定 ●可以相接設定 ● 08.4 ~ トからの用約 ● 2.5 ~ 2.5 ~ 5.6 ~ 0.00 	ネットワーグ(帯切) 総第11版PP7P1-2第 7. 2. 2. 3. 5. 4. 5.	開始(2010-v6) 目 	To ~ :: ~ : ~ : 	
	N AVEORED.			
- 印刷可能#27ドレス発展 - 印刷可能#457度2 1~4	1. [:			N7)
(1)期可能11クトレス制度) (1)期可能1133万定1~4	1. [: 2. [: 3. [:			107 107
の時可能サテレンス構成 の時可能サテレンス構成 の時可能和33階之1~4				

設定変更手順概略ページが表示されます。

6.「ネットワーク印刷制限設定」をクリックします。

- 7. 「印刷可能 IP アドレス範囲」に印刷を許可する IP アドレス の範囲を入力し、「設定変更ログアウト」ボタン、または「終 了」ボタンをクリックします。
- 8.「設定変更終了確認」画面で「保存して終了」ボタンをクリックします。

変更した設定内容がプリンターに反映されます。

9. プリンターの電源を OFF/ON します。