
時刻・カレンダーの合わせ方 ※機種により形状は異なります(モジュール番号は時計本体裏面に刻印されています)。

防水時計の一部(特に10気圧・20気圧防水)で リューズがネジ込み式になっているものは時刻・ カレンダーを合わせる際は左回しにしてネジ込み をゆるめた後、リューズを引いてください(無理 に引っ張らないでください)。


なお、リューズをゆるめた状態では防水機能を保 てませんので、合わせ終わったら必ずネジ込みを してください。



●回転ベゼルのついているものは


回転ベゼルを回し、▼マークを分針に合わせると、その位置をスタートとして経過時間を知ることができます。

※内転べゼル方式になっているものは右上の リューズを回すとベゼルが回転します。



●時刻・曜日の合わせ方

- (1)リューズを2段引きます。
- (2)リューズを回して時・分針を進めると、曜日も進みますので、時刻を進めながら曜日を合わせます。曜日を合わせましたら、午前/午後に注意して時刻を合わせます。
- (3) リューズを押し込みます。





<モジュール 1343·2364>

時刻を合わせるときは、針を正転方向(進む方向)に回して合わせてゆき、分針を正しい時刻より4~5分進めてから逆に戻して合わせると正確に合わせることができます。

※時報は「時報サービス117番」が便利です。

★24時間針は時・分針に連動しています(24時間で1 回転します)。

●日付の合わせ方

- (1)リューズを1段引きます。
- (2) リューズを回して、日付を合わせます。
- (3) リューズを押し込みます。



<モジュール1794>




<モジュール 1343・2364>

- ※日付は31日制になっていますので、2、4、6、9、 11月の月末には必ず修正してください。
- ※午後8時~午前1時の間は、日付合わせを行なわないでください(この間に日付合わせをすると翌日になっても変わらないことがあります)。

To set time

- Some water resistant models are equipped with a screw lock crown.
- With such models, you must unscrew the crown in the direction noted in the illustration to loosen it before you can pull it out. Do not pull too forcibly on such crowns.
- Also note that such watches are not water resistant while their crowns are loosened.
 Be sure to screw the crowns back in as far as they will go after making any setting.




Setting time and day of the week

- Pull the crown out to the second click when the second hand is at 12 o'clock position and the second hand stops.
- 2) Set the hands by turning the crown. As you do, the day of the week changes accordingly.
- After setting day of the week, carefully set the time, making sure to distinguish between AM and PM.
- 3) In accordance with a time signal, push the crown in.


24-Hour Hand

The 24-Hour Hand indicates the current hour of the day, making one complete rotation every 24 hours.



Setting date

- 1) Pull the crown out to the first click.
- 2) Set the date by turning the crown.
- 3) Push the crown in to the normal position.



 Avoid setting the date during the time from 8:00p.m. to 1:00a.m. (If the watch is set during this period of time, the date may not change in the following day.) • The watch attached with a bezel can measure the elapsed time. Align the ▼ mark on the bezel with the minute hand by turning it so that the time elapsed from the ▼ mark can be measured.

