

DT-9700 マニュアル正誤表

第二版

2007/2/6

カシオ計算機株式会社
システムソリューション営業統轄部
IT推進部

改訂内容

1	第一版→第二版	ソフトウェア拡張機能マニュアル	左上マニュアル名が「ライブラリマニュアル」となっていたので、正しく修正
2		ソフトウェア拡張機能マニュアル	No.2追加(エスケープコマンドの初期値間違い)

<アプリケーションマニュアル>

No.	項	節	誤	正
1	3-1-3.プリンタ設定	2-1-3.用紙幅設定機能		全文削除(本機には存在しません)
2	3-1-10.自動復旧ツール	2. バックアップについて	1. スタート→プログラム→ユーティリティにある“自動復旧ツール”を実行します。	1. ¥Windowsの下にあるRestore.exeを起動します。(¥Windowsフォルダの中で実行して下さい)
3	”	”	①起動したら、“¥FlashDisk¥CE¥ARM¥”以外のフォルダで実行されていることを確認し、バックアップモードに移行しま	全文削除

<ソフトウェア拡張機能マニュアル>

No.	項	節	誤	正
1	3.SOBR	3-2.バーコード読み取り機能 3-2-2.データ読み取り方法	「例)データ読み取り(メッセージ通知)」及び「例)データ読み取り(イベント通知)」の図内に記載されている "SOBRRead"	SOBRReceive
2	2 プリンタ	ESCコマンド一覧	"ESC C n"の初期値・・・日本語版:01h (有効)	00h(無効)

<ライブラリマニュアル>

No.	項	節	誤	正
1	4. プリンタライブラリ	PRNBarcodeOut <第5パラメータ>	dwLeftMargin バーコードの左側に空ける スペースをミリ単位で指定します。 (0~69mm。センタリングする場合は 0xFFFFFFFFを指定)	dwLeftMargin バーコードの左側に空ける スペースをミリ単位で指定します。 (0~69mm。センタリングする場合は 0xFFFFを指定)
2	7. SOBRライブラリ	7-5. 使用方法	5. 取得データが存在した場合 SOBRReadでデータ取得します。	5. 取得データが存在した場合 SOBRReceiveでデータ取得します。